SISTEMAS DE
AGUA NEBULIZADA

W-FOG
RG SYSTEMS

INTERRUPTOR DE PRESIÓN

para Sistemas de Tubería Seca

(POINPRE 6-6L / 15-6L / 6-6I / 15-6I)

- Facilidad de conexionado eléctrico a la central de detección, NA o NC.
- Rápido rearme, tan sólo tirando del pomo lateral.
- Eficaz y fiable por su sencillez de funcionamiento.
- Disponibles en conexiones en 1/4” o 1/2” G M.
- Gran sensibilidad de activación.
- Excelente resistencia a largo plazo frente a los dispositivos totalmente electrónicos.
- Magnífica presión de rotura y ausencia de fugas gracias a su diseño.
- Totalmente estanco.
- Disponible en acero AISI316.
- Elevada estabilidad a impactos y vibraciones.
- Versiones ATEX.

SE INSTALA PRINCIPALMENTE EN EL COLECTOR O TUBERÍA DE DESCARGA DE AGUA.

Posee en su interior un final de carrera con dos contactos, uno NC (normalmente cerrado) y otro NA (normalmente abierto), que cambian de estado cuando el interruptor es activado.

Ambos pueden utilizarse indiferentemente según exigencias de cada instalación.

Funciona en sistemas de tubería seca con grupos de bombeo o botellas. El dispositivo permanece en reposo hasta que el agua no llena la tubería.

MODELO	Ø A	Bar	Material
POINPRE 6-6L	1/4" BSP	6 ± 2 Bar	Brass CuZn40Pb2 (CW617N)
POINPRE 15-6L	1/2" BSP	6 ± 2 Bar	Brass CuZn40Pb2 (CW617N)
POINPRE 6-6I	1/4" BSP	6 ± 2 Bar	Stainless Steel AISI 303
POINPRE 15-6I	1/2" BSP	6 ± 2 Bar	Stainless Steel AISI 303

Resistencia a altas temperaturas; garantiza un rendimiento óptimo en condiciones extremas.